

NEOMID STONE ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

Инструкция по применению

Серия: NEOMID DECOR

НАЗНАЧЕНИЕ:

[NEOMID Stone](#) – лак на акриловой основе с эффектом «мокрого камня» предназначен для защитно-декоративного лакирования кирпичных и каменных поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА:

- образует прочную прозрачную полуматовую пленку
- увеличивает атмосферо- и влагостойкость обрабатываемых материалов
- защищает от воздействия атмосферных осадков
- предотвращает появление плесени и высолов
- сохраняет декоративные и защитные свойства в течение длительного времени
- быстро высыхает на поверхности
- экологически безопасен
- не содержит растворителей
- практически не имеет запаха
- водорастворимый

БЛЕСК: полуматовый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Акриловый лак для камня [NEOMID Stone](#) применяется для лакирования кирпича, искусственного и натурального декоративного камня, бетона, черепицы, известняка.

Рекомендации:

- Работы с препаратом следует проводить при температуре не ниже + 10°C.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Обрабатываемая поверхность должна быть чистой: без грибковых поражений (синева, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений.
- При наличии на поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка препаратом [«NEOMID 600»](#). При наличии на поверхности высолов рекомендуется предварительная очистка препаратом [«NEOMID 550»](#).
- Инструменты после окончания работ сразу промыть водой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- NEOMID Stone – готовый состав.
- Перед применением тщательно перемешать.
- Равномерно нанести состав по всей обрабатываемой поверхности кистью или валиком в 1 - 2 слоя.
- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ на отлип:** в течение 1 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65 %.
- Нанесение следующего слоя допускается через 8 часов.
- Поверхность готова к эксплуатации через 3 суток.
- Расход средства при однослойном нанесении: 1 литр на 5-7 м² (в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности).

Технические характеристики [NEOMID STONE](#)

использование	внутри/снаружи	форма выпуска	готовый состав
способы нанесения	- кисть - валик	экологичность	экологически безопасен
расход	1 литр на 5 – 7 м ²	блеск	полуматовый
t нанесения	>+10 ⁰ С	фасовка	пластиковое ведро 1 л., 2,5 л
время высыхания на отлип	1 час при t 20 ⁰ С, относительной влажности = 60%	t хранения	в прохладном месте, >+5 ⁰ С
количество слоев	1-2	срок хранения	12 месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Пожаровзрывобезопасно.
- При работе использовать защитные очки и перчатки.
- Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела, а также вдыхания паров и аэрозоля.
- Беречь от детей!
- При проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Не замораживать.
- Хранить в не вскрытой заводской таре в сухом, прохладном месте.

- Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой, время хранения в частично заполненной таре короче.
- Годен до: см. этикетку.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоёмы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

СОСТАВ:

Акриловая дисперсия, пеногаситель, биозащитные и целевые добавки, вода.

Купить [NEOMID Stone](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)