

NEOMID УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Инструкция по применению

Серия: NEOMID CONTACT

НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID КЛЕЙ – клей универсальный пастообразный применяется в отделочных и реставрационных работах для приклеивания на различные основания и выравнивания поверхностей. Применяется для напольных, настенных и потолочных покрытий.

СВОЙСТВА:

- обладает высокой клеящей способностью
- пластичен и удобен в работе
- тиксотропен (не стекает с вертикальных поверхностей)
- термостойкий
- морозоустойчивый
- пожаробезопасный
- не содержит органических растворителей
- экологически безопасен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

NEOMID КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ применяется:

В отделочных работах для приклеивания на бетон, оштукатуренные, деревянные, гипсокартонные, древесностружечные, асбестоцементные и другие основания:

- керамической и мозаичной облицовочных плиток, природного камня, изразцов;
- штучного паркета и паркетной доски, деревянных погонажных и декоративных изделий;
- ДВП, ДСП и гипсокартонных панелей и фанеры;
- синтетических потолочных панелей и плиток;
- линолеума с подосновой и ковροлина;
- стекла и зеркал - на соответствующие выровненные поверхности из бетона, кирпича, природного камня, шлакоблоков.

В ремонтно-реставрационных работах для выравнивания неровностей, заделки трещин, стыков, устранения прочих поверхностных дефектов, приклеивания изделий из природного и искусственного камня, отделки и оформления сложных архитектурных деталей.

Клей пригоден к использованию внутри помещений любых типов и условий эксплуатации, в том числе: кухни, подвалы, чердаки, производственные цеха, а также крытые площадки, лестничные пролеты, подъезды и т.п. на полах, стенах и потолках за исключением поверхностей, подвергающихся прямому интенсивному воздействию воды.

Рекомендации:

Работы проводить при температуре не ниже +5⁰С.
Не рекомендуется разбавлять клей водой или растворителями!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основание очистить от пыли, грязи, жиров и масляных пятен.
Отслаивающуюся краску, осыпающиеся и непрочные участки поверхности удалить.

ПРИМЕНЕНИЕ:

NEOMID Клей универсальный готов к применению.
Перед применением состав тщательно перемешать.
Равномерно нанести слой клея толщиной не более 4 мм. на основание простым или зубчатым шпателем.

После нанесения в течение 10-20 минут положить на клей приклеиваемый материал и прижать его на 5-10 секунд, остатки строительного клея удалить влажной губкой, инструменты промыть водой.

Время высыхания: 24 часа. Максимальную прочность клеевой шов достигает через 7 дней и может выдерживать температуру до +40С.

Расход средства: 0,5-0,8 кг/м², в зависимости от толщины слоя, формы зубцов шпателя и впитывающей способности основания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Пожаровзрывобезопасен.

При использовании предохранять глаза и кожу от прямого контакта с клеем.

При попадании на кожу или в глаза сразу же промыть большим количеством воды.

При необходимости обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от -30 до +30°С.

- Клей замерзает, после размораживания полностью восстанавливает свои свойства.
- СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.

СОСТАВ: Связующее, загуститель, наполнители.

Купить [универсальный клей NEOMID](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)