

# Neomid лак паркетный алкидно-уретановый

## Инструкция по применению

Серия: NEOMID DECOR

### НАЗНАЧЕНИЕ:

[NEOMID паркетный лак](#) - износостойкий лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитно-декоративного лакирования паркетных и деревянных полов с нормальной и высокой эксплуатационной нагрузкой. Применяется для внутренних работ.

### СВОЙСТВА:

- образует высокопрочное износостойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств
- продлевает срок службы покрытия
- сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины

**БЛЕСК ПОКРЫТИЯ:** глянецовый, полуматовый, матовый (указано на стикере).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Алкидно-уретановый «NEOMID паркетный лак» применяется для лакирования паркетных и деревянных полов с нормальной и высокой эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия стен, мебели, лестниц и других деревянных поверхностей.

### Рекомендации:

- Работы с препаратом проводить при температуре не ниже + 10°C.
- Для обеспечения максимальной биозащиты рекомендуется предварительная обработка поверхности глубокопроникающими, бесцветными антисептиками NEOMID или [NEOMID 400](#).

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой: без грибковых поражений (синева, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем «[NEOMID 500](#)», дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.
- Очистить и отшлифовать ранее лакированные поверхности до матового состояния. Удалить пыль.
- Провести контрольную лакировку небольшого участка поверхности для проверки совместимости старого и нового покрытия в обязательном порядке.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- NEOMID паркетный лак – готовый состав. Перед применением тщательно перемешать.
- При окрашивании краскопультом допускается разбавление уайт – спиритом, **не более 10% от объема лака**.
- Инструменты после окончания работ сразу промыть уайт – спиритом.

- Равномерно нанести состав по всей обрабатываемой поверхности кистью, валиком или краскопультом в 2 - 3 слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление Уайт спиритом до 10% от объемов лака.
- При необходимости производить межслойную шлифовку.
- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** *на отлип:* 6-8 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65 %.
- Нанесение следующего слоя допускается через 24 часа.
- Окончательное отвердевание (отверждение) лака происходит в течение 8 дней.
- При температуре ниже +20°C время высыхания увеличивается.
- Расход средства при однослойном нанесении: 1 литр на 10 -13 м<sup>2</sup> (в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности).

#### Технические характеристики [NEOMID PARQUET](#)

<b>использование</b>	внутри	<b>разбавление (разведение)</b>	допускается разбавление уайт-спиритом, не более 10% от объема лака
<b>способы нанесения</b>	- краскопульт - кисть - валик	<b>форма выпуска</b>	готовый состав
<b>расход</b>	1 литр на 10 – 13 м <sup>2</sup>	<b>блеск</b>	глянцевый, полуматовый, матовый
<b>t нанесения</b>	>+10 <sup>0</sup> С	<b>цвета</b>	бесцветный
<b>время высыхания на отлип</b>	6-8 ч. при t 20 <sup>0</sup> С, относительной влажности = 65%	<b>фасовка</b>	жестяная банка 0,9 л., 2,7 л.
<b>количество слоев</b>	2-3	<b>время выдержки состава</b>	24 часа
<b>срок хранения</b>	24 месяца	<b>t хранения</b>	в прохладном месте, >+10 <sup>0</sup> С

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Огнеопасно!
- При проведении работ запрещается курить и пользоваться открытым огнем.
- После окончания работ проветрить помещение.
- При работе использовать защитные очки и перчатки.
- Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела, в случае попадания немедленно промыть их с мылом под струей воды.
- Избегать вдыхания паров и аэрозоля.
- При проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку.
- Беречь от детей!

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Хранить и перевозить в не вскрытой заводской таре в сухом прохладном месте.

- Возможны хранение и транспортировка при отрицательных температурах.
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Не складировать вблизи работающих нагревательных приборов.
- Гарантийный срок хранения: до даты указанной на упаковке.

**УТИЛИЗАЦИЯ:**

Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоёмы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

**СОСТАВ:** Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, присадки.

Купить [Neomid Parquet](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)