

NEOMID SAUNA лак для бань и саун

Инструкция по применению

Серия: NEOMID DÉCOR

НАЗНАЧЕНИЕ:

[NEOMID Sauna](#) – деревозащитный лак на акриловой основе предназначен для эффективной защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины в помещениях с повышенной влажностью и в условиях постоянного воздействия высоких температур, таких как сауны и бани.

СВОЙСТВА:

- образует защитный грязе- и водоотталкивающий полупрозрачный слой с высокой эластичностью
- обеспечивает защиту древесины от образования грибка и плесени, благодаря входящим в состав биозащитным добавкам
- препятствует потемнению деревянных поверхностей
- сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины
- быстро высыхает на поверхности
- экологически безопасен
- практически не имеет запаха
- водорастворимый
- колеруется

БЛЕСК: полуматовый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

[Акриловый лак для бань и саун NEOMID Sauna](#) применяется для лакирования стен, потолков и других деревянных поверхностей внутри бань и саун, исключая полы и полки.

Рекомендации:

- Работы с препаратом следует проводить при температуре не ниже + 5°C.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Обрабатываемая поверхность должна быть чистой: без грибковых поражений (синевы, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений.

- При наличии на поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем [«NEOMID 500»](#) дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.
- Для обеспечения максимальной биозащиты рекомендуется предварительная обработка поверхности глубокопроникающим антисептиком для бань и саун [NEOMID 200](#).

ПРИМЕНЕНИЕ:

- NEOMID Sauna – готовый состав.
- Перед применением тщательно перемешать.
- Равномерно нанести состав на сухую, чистую поверхность кистью, валиком или краскопультом в 2 - 3 слоя.
- Инструменты после окончания работ сразу промыть водой.
- Внешний вид поверхности улучшится, если после нанесения первого слоя, ее слегка отшлифовать и очистить от пыли.
- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** *на отлив*: в течение 1 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65 %.
- Нанесение следующего слоя допускается через 3 часа.
- Расход средства при однослойном нанесении: 1 литр на 7-10 м² (в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности).

Технические характеристики NEOMID SAUNA

использование	внутри	форма выпуска	готовый раствор
способы нанесения	- краскопульт - кисть - валик	экологичность	экологически безопасен
расход	1 литр на 7 – 10 м ²	блеск	полуматовый
t нанесения	>+5 ⁰ С	цвета	бесцветный, колеруется
t хранения	в прохладном месте, >+5 ⁰ С	фасовка	пластиковое ведро 1 л., 2,5 л
время высыхания на отлив	1 час при t 20 ⁰ С, относительной влажности = 60%	срок хранения	12 месяцев
количество слоев	2-3	срок хранения колерованного состава	колерованный состав рекомендуется использовать в течение месяца

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Пожаровзрывобезопасно.
- При работе использовать защитные очки и перчатки.
- Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела, а также вдыхания паров и аэрозоля.
- Беречь от детей!
- При проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Хранить в не вскрытой заводской таре в сухом, прохладном месте при температуре не ниже + 5°C.
- Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой, время хранения в частично заполненной таре короче.
- Годен до: см. этикетку.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоёмы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

СОСТАВ:

Акриловая дисперсия, пеногаситель, биозащитные и целевые добавки, вода.

Купить [Акриловый лак для бань и саун NEOMID Sauna](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)