

ROCKMELT (РОКМЕЛТ) SALT, противогололедный материал. Спецификация

Состав:

хлорид натрия:	98,7%
массовая доля влаги	0,1%
нерастворимый остаток:	0,25%
микроэлементы и прочие хлориды	0,3-1%

плавящая способность при -5°С:	10 г/г
температура кристаллизации 25% раствора:	не ниже -17°С
pH 10% раствора:	6-9
внешний вид:	кристаллы белого цвета, без запаха
упаковка: полипропиленовый мешок:	25 кг



ROCKMELT SALT, инструкция по применению, свойства

Назначение

- Противогололедный материал Rockmelt SALT, предназначен для обработки пешеходных зон и тротуаров с твердым покрытием, дорог и улиц, внутридворовых территорий, лестничных сходов, пандусов
- Эффективен до -15°С. Продолжительного действия. Для уборки значительных снежно-ледяных отложений
- Состав и размер гранул обеспечивают эффективность материала, когда обычная соль перестает работать
- Экономичное решение для борьбы со льдом в диапазоне умеренно низких температур

Состав и свойства

- Кристаллы безопасной минеральной соли без примесей и химических добавок
- Действует при контакте со льдом и снегом, обладает пролонгированным действием
- Не смерзается, имеет хорошую сыпучесть для распределения с использованием техники
- Рекомендован для хозяйств где содержатся животные и питомцы

Не пылит, не слеживается. Материал пожаро- и взрывобезопасен, не содержит тяжелых металлов и других вредных для людей и животных примесей. Не образует токсичных соединений в воздухе и сточных водах.

Способ применения

Для удаления снежно-ледяных образований: 1.Очистить поверхность от рыхлого снега. 2.Равномерно распределить материал на обрабатываемой поверхности, выдержать от 30 минут до 3-х часов в зависимости от погодных условий. 3.Убрать разрушенный лед и снег лопатой или щеткой.

Для предотвращения образования гололеда: В случае прогнозируемых осадков и/или образования гололеда в ночные и утренние часы обработать защищаемую поверхность материалом.

**Использование материала Rockmelt SALT для предотвращения образования гололеда эффективно только в условиях высокой влажности.*

Расход материала

Средний расход материала: для удаления снежно-ледяных отложений составляет 80 г/кв.м. при толщине льда до 5мм. и температуре до – 10 °С; для профилактики образования гололеда 50 г/кв.м. при температуре до – 6°С. При температуре воздуха ниже -10°С и толщине льда более 10 мм обработку рекомендуется повторить.

температура воздуха °С						
	от 0 до -2 °С	от -2 до -4 °С	от -4 до -6 °С	от -6 до -10 °С	от -10 до -15°С	от -15до -20°С
Предотвращение образования льда	35	40	60	80	120	-
Удаление льда толщиной 1-5 мм	40	40	50	70	100	-

Хранение: хранить в недоступных для детей и домашних животных местах, в неповрежденной упаковке, в крытых помещениях, исключающих попадание влаги. Материал гигроскопичен, для сохранения потребительских свойств плотно закрывать упаковку после каждого применения.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и целостности упаковки.