

NEOMID 500

Инструкция по применению

Серия: NEOMID PROTECT

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ NEOMID 500

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются

НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID 500 – это отбеливающий и дезинфицирующий состав, эффективно уничтожает деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, удаляет серый налет.

СВОЙСТВА:

- возвращает древесине естественный цвет, повышает ее сортность
- не изменяет структуру древесины и ее естественных свойств
- отбеливатель древесины может быть использован для обработки паллет для хранения и транспортировки пищевых продуктов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Отбеливатель древесины применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Рекомендации:

- Работы с отбеливателем древесины следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.
- Емкости и оборудование для работы с отбеливателем древесины должны быть изготовлены из полимерных материалов или стали с полимерным покрытием.
- После отбеливания рекомендуется смывка с поверхности древесины остатков раствора.
- При дальнейшем окрашивании любыми ЛКМ смывка обязательна.
- Для предотвращения повторного поражения древесины, после отбеливания рекомендуется обработка древесины антисептиками NEOMID 200, NEOMID 400, NEOMID 440, NEOMID 46BiO, [NEOMID Extra Eco](#), NEOMID Base Eco или NEOMID 430 Eco в зависимости от назначения материала.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Поверхность необходимо очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, пыли, грязи, коры, стружки.
- Рекомендуется провести обессмоливание древесины хвойных пород.
- Рекомендуется провести пробное тестирование состава на небольшом участке древесины.
- Участки, не требующие обработки, необходимо защитить от случайного попадания препарата.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:

- [NEOMID 500](#) – концентрат.
- В зависимости от породы древесины, срока и глубины поражения можно использовать как 50% водный раствор (разведение 1:1), так и концентрат отбеливателя древесины.
- Для выравнивания цвета допускается разведение водой 1:2

Концентрат	Назначение	
1:1, концентрат	восстановление глубоко пораженной древесины	препарат разводится любой водой
1:2	выравнивание цвета	препарат разводится любой водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Равномерно нанести раствор кистью, валиком с синтетическим ворсом и втирать в поверхность для более глубокого проникновения. Допускается нанесение разбрызгивающим устройством.
- Время обесцвечивания древесины: в течение 1 – 12 часов, в зависимости от степени поражения древесины, температуры окружающей среды и др.
- Время высыхания: 24 часа при температуре 16-20°C и относительной влажности воздуха 60%.
- Высохшая поверхность может содержать некоторое количество кристаллической соли, которую легко смыть водой. Если в дальнейшем древесина будет склеиваться или окрашиваться, промывка водой особенно важна.
- Расход рабочего раствора: 100-200 г/м²

Технические характеристики [NEOMID 500](#)

использование	внутри/снаружи	разбавление (разведение)	в зависимости от породы древесины, срока, глубины поражения: ➢ 1:1 ➢ концентрат выравнивание цвета древесины: 1:2
способы нанесения	- кисть - валик с синтетическим ворсом - разбрызгивающее устройство	концентрат	1:1
расход	100 – 200 г/м ²	количество слоев	1, при необходимости повторить
t нанесения	>+5°C	t хранения	в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания
время действия состава	обесцвечивание древесины: ➢ от 1 ч. до 12 ч. время высыхания: ➢ 24 ч. при t 16-20°C, относительной влажности = 60%	фасовка	пластиковая канистра 1 кг., 5 кг., 24 кг., 35 кг.
срок хранения	9 месяцев *по истечении 6 месяцев использовать без разбавления	срок хранения рабочего раствора	10 дней

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- **Внимание! Не ронять, не наклонять, не взбалтывать.** В крышке имеется технологическое отверстие для стабилизации давления.
- При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, респиратор, защитную одежду.
- При попадании отбеливателя древесины на кожу или слизистые оболочки – немедленно промыть струей проточной воды в течение 5-10 мин. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Хранить в плотно закрытой заводской таре в прохладном месте.
- Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева.
- Срок хранения 9 месяцев, по истечении 6 месяцев препарат использовать без разведения.
- При охлаждении средства до -10°C и ниже возможно выпадение осадка, который растворяется при повышении температуры.
- Беречь от детей!
- Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

СОСТАВ: Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ. Не подлежит обязательной сертификации.

Купить [NEOMID 500](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)