

Neomid Грунтовка по старой краске

Инструкция по применению

Серия: NEOMID GRUNT

НАЗНАЧЕНИЕ:

[Грунтовка по старой краске NEOMID](#) применяется при ремонтных и реставрационных работах для обработки слабовпитывающих, непитывающих и ранее окрашенных поверхностей перед последующей окраской, шпатлеванием, оклейкой обоев, укладкой плитки и другими работами. Используется для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка по старой NEOMID краске применяется для обработки слабовпитывающих, непитывающих и ранее окрашенных поверхностей: штукатурка, бетон, камень, кирпич, керамическая плитка и т.п.

СВОЙСТВА:

- образует на поверхности старого покрытия слой, улучшающий адгезию наносимых шпатлевок и красок
- облегчает нанесение вододисперсионных красок по ранее окрашенным поверхностям
- не требует предварительного шлифования поверхности
- образует ровную матовую полупрозрачную поверхность молочного цвета после высыхания
- сокращает расход краски

Рекомендации:

- Работы с препаратом следует проводить при температуре не ниже + 5°C.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Поверхность необходимо очистить от пыли, загрязнений, жира, старой краски и т.п.
- Отслаивающиеся фрагменты старой краски зачистить, неровности основания и трещины зашпатлевать не менее чем за сутки до начала работ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- [Грунтовка по старой краске NEOMID](#) – готовый раствор.
- Перед применением тщательно перемешать.
- Равномерно нанести состав на прочную и сухую поверхность кистью или валиком. Грунтовка имеет густую консистенцию, оптимальную для нанесения валиком.
- При необходимости разбавить водой до удобной для работы консистенции, не более чем на 10% от объема состава.

- Для более надежного сцепления рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого.
- Время высыхания: 1 час при температуре 20⁰С и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Инструмент и пятна вымыть водой сразу после окончания работ.
- Расход рабочего раствора на 1 слой: 200 г/м²

Технические характеристики [грунтовка по старой краске Neomid](#)

использование	внутри/снаружи	разбавление (разведение)	допускается разбавление водой, не более 10% от объема грунтовки
способы нанесения	- кисть - валик	форма выпуска	готовый состав
расход	200 гр/ м ²	t хранения	от +5 ⁰ С до +30 ⁰ С, допускается 5 циклов замораживания-размораживания
t нанесения	>+5 ⁰ С	время высыхания	1 час
срок хранения	12 месяцев	количество слоев	1-2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При попадании в глаза немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут.
- Беречь от детей.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.

ХРАНЕНИЕ:

- В плотно закрытой таре при температуре от +5⁰С до +30⁰С.
- Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания.
- В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
- **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 12 месяцев.

СОСТАВ: акрилатная дисперсия, полимерное связующее, наполнитель, пигмент, функциональные добавки, вода.

Купить [грунтовку по старой краске Неомид](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)