

NEOMID ВлагоStop Bio / NEOMID ВлагоStop Bio Proff

инструкция по применению

Серия: NEOMID GRUNT

[NEOMID ВлагоStop Bio](#)

ГРУНТ-ВЛАГОИЗОЛЯТОР С БИОЦИДНОЙ ДОБАВКОЙ

[NEOMID ВлагоStop Bio Proff](#)

НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID ВлагоStop Bio и NEOMID ВлагоStop Bio Proff – грунт акриловый с биоцидной (антисептической) добавкой для внутренних и наружных работ. Предназначен для обработки оснований из различных материалов, в том числе чувствительных к влаге, перед облицовкой плиткой, окрашиванием ЛКМ, наклейкой обоев, шпаклеванием, оштукатуриванием, заливкой самовыравнивающихся смесей для пола и т.д. Используется для грунтования в помещениях с нормальной и повышенной влажностью: кухни, душевые, бани, подвалы и т.д., - а также для грунтования фасадов зданий.

СВОЙСТВА:

- защищает от влаги и поражения плесневыми грибами (плесенью)
- уменьшает пористость поверхности
- выравнивает впитывающую способность
- улучшает сцепление отделочных материалов с основой
- увеличивает прочность поверхностного слоя
- сокращает расход финишного материала

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Акриловый грунт NEOMID ВлагоStop Bio / NEOMID ВлагоStop Bio Proff применяется для обработки гипсокартонных плит, газобетона, гипсовых блоков, бетона, керамического и силикатного кирпича, камня, штукатурки, ДСП, фанеры других материалов в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Рекомендации:

- Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C и не выше +35°C.
- Для достижения максимальной длительной защиты от плесени перед применением грунта рекомендуется предварительная обработка составом [NEOMID Bio Ремонт](#).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Поверхность необходимо очистить от пыли, загрязнений, жира, старой краски и т.п.
- При наличии на поверхности признаков биопоражений: плесневые грибы и др. микроорганизмы, рекомендуется первоначальная обработка удалителем плесени [NEOMID 600](#).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:

- NEOMID ВлагоStop Bio – концентрат. Для изготовления рабочего раствора концентрат развести водой:

1:4	грунтование поверхностей внутри помещений
1:2	обработка фасадов зданий, помещений с повышенной влажностью, полов перед заливкой самовыравнивающихся смесей

- NEOMID ВлагоStop Bio Proff – концентрат. Для изготовления рабочего раствора концентрат развести водой:

1:9	грунтование поверхностей внутри помещений
1:5	обработка фасадов зданий, помещений с повышенной влажностью, полов перед заливкой самовыравнивающихся смесей

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Равномерно нанести состав по всей обрабатываемой поверхности при помощи кисти, валика с синтетическим ворсом или разбрызгивающего устройства.
- Сильновпитывающие поверхности рекомендуется обрабатывать в несколько приемов без промежуточной сушки, до полного насыщения поверхности.
- Защитить обработанную поверхность от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания: не менее 2-5 часов.
- Продолжать отделочные работы только после полного высыхания средства.
- Расход рабочего раствора: 50 - 150 г/м²

Технические характеристики ГРУНТ-ВЛАГОИЗОЛЯТОР NEOMID

использование	внутри/снаружи	разбавление (разведение)	NEOMID ВлагоStop BiO: 1:4 – грунтование внутри 1:2 - обработка фасадов зданий, полов перед заливкой и т.д. NEOMID ВлагоStop Bio Proff: 1:9 – грунтование внутри 1:5 - обработка фасадов зданий, полов перед заливкой и т.д.
способы нанесения	- кисть - валик - разбрызгивающее устройство	t хранения	>+5 ⁰ C
расход	50 – 150 гр/ м ²	время высыхания	2-5 часов
t нанесения	>+5 ⁰ C, <+45 ⁰ C	количество слоев	1-2 сильновпитывающие поверхности – до полного насыщения
срок хранения	18 месяцев	срок хранения рабочего раствора	14 дней

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду.
- При попадании средства на кожу - смыть большим количеством воды.
- При попадании в глаза немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут.
- При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5⁰С до +35⁰С.
- Предохранять от замерзания и перегрева.
- Гарантийный срок хранения концентрата не менее 12 месяцев, рабочего раствора - 14 дней (в плотно закрытой таре).
- Беречь от детей.

Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03.

СОСТАВ: Сополимер, биоцид, технологические добавки, вода. Не подлежит обязательной сертификации.

Купить [NEOMID ВлароStop Bio](#) и [NEOMID ВлароStop Bio Proff](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)