

# Neomid Лак паркетный акрил-уретановый

## Инструкция по применению

Серия: NEOMID DÉCOR

### НАЗНАЧЕНИЕ:

«[NEOMID Parquet](#)» – лак для деревянного пола и паркета на акрил-уретановой основе. Предназначен для финишного покрытия паркета, паркетной доски, дощатого пола из различных пород древесины, а также других деревянных поверхностей внутри помещений или под навесом. Образует водостойкое износостойчивое прозрачное полуматовое покрытие, устойчивое к истиранию и образованию царапин, а также воздействию бытовой химии. Имеет очень слабый запах, в отличие от органорастворяемых паркетных лаков.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Необработанный деревянный пол (новый пол) тщательно очистить от грязи и пыли, шероховатые поверхности зашлифовать машиной для шлифования или наждачной бумагой с размером зерна 120-150 по направлению волокон, пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом. Старые покрытия, воск и другие полировочные средства полностью удалить. Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +15°C.

### ЛАКИРОВАНИЕ:

Перед применением лак тщательно перемешать.

Лак следует наносить широкой густой кистью, обойной щеткой, мохеровым или флотексным шпателем обильно и равномерно по всей поверхности пола. Избегать образования излишков лака (луж).

Нанести [лак PARQUET](#) в 2-4 слоя. Время высыхания на отлип – 1-2 часа при температуре 20°C и относительной влажности 65%. Нанесение последующего слоя допускается через 4 часа. Перед нанесением каждого последующего слоя следует удалять пыль.

Обставлять помещение мебелью можно не ранее, чем через 72 часа. Окончательную химостойкость и износостойкость лак приобретает в течение 14 дней. При необходимости протирать загрязненную поверхность губкой с нейтральными моющими растворами. Инструменты после окончания работ сразу промыть водой.

### РАСХОД:

ранее необработанный паркет: 1 л на 10 -15 м<sup>2</sup>; ранее обработанный паркет: 1 л на 16 -20 м<sup>2</sup>.

### РАЗБАВЛЕНИЕ:

лак готов к применению, в случае необходимости допускается разбавление водой, не более 5% от объема лака.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Осторожно! При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию, раздражение. При работе с продуктом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. В случае попадания лака на кожу и слизистые оболочки смыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Предохранять от замерзания и перегревания. Срок хранения 24 месяца. Пожаровзрывобезопасен. Утилизация согласно СанПин № 2.1.7.1322-03.

**СОСТАВ:** водная дисперсия синтетических сополимеров, вспомогательные вещества.

Купить [Neomid Parquet](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)