

# NEOMID Огнебиозащита для строительных лесов

## Инструкция по применению

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

[NEOMID Огнебиозащита для строительных лесов](#)\* предназначена для защиты строительных лесов, конструкций из древесины на период строительства, подвергающихся воздействию атмосферных осадков, **которые после окончания строительства не предназначены для декоративной отделки.**

NEOMID Огнебиозащита для строительных лесов переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал.

NEOMID Огнебиозащита для строительных лесов обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности древесины и материалов на ее основе при расходе 150 г/м<sup>2</sup> согласно ГОСТ Р 53292.

Срок сохранения огнезащитной эффективности в условиях отсутствия вымывания – до 7 лет, биозащитного эффекта – до 10 лет.

В условиях длительного контакта с почвой и прямом воздействии атмосферных осадков срок сохранения I (первой) группы огнезащитной эффективности – не менее 1 года.

После года эксплуатации обработанная древесина обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292, срок защиты – не менее 1 года.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

NEOMID Огнебиозащита для строительных лесов наносится на древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся дальнейшей механической обработке. Древесина должна быть окорена и очищена от грязи, пыли, смолы, краски, лаков и пр. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначально обработать их отбеливателем [NEOMID 500](#), дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет. Не рекомендуется наносить на оцинкованный крепеж или оцинкованные элементы конструкции (может вызывать их потемнение).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Работы проводить при температуре не ниже +5°C. Перед применением NEOMID Огнебиозащиту для строительных лесов следует тщательно перемешать.

Для достижения I группы огнезащитной эффективности состав наносить кистью, валиком или любым разбрызгивающим устройством в 1-2 слоя с общим расходом не менее 150 г/м<sup>2</sup> (без учета потерь) при температуре 18-25°C и относительной влажности 60%. После обработки древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания. Время высыхания составляет 72 часа, в зависимости от свойств и породы обрабатываемой древесины срок высыхания может увеличиться.

Для достижения максимальных огнезащитного эффекта и сроков эксплуатации влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 15%.

\*Тонирование древесины служит для контроля качества проводимых огнезащитных работ. Цвет партий может отличаться. При покупке составов разных партий для получения равномерного цвета обрабатываемой поверхности необходимо предварительно смешать партии в одной емкости.

### ДЕЙСТВИЕ СОСТАВА:

При контакте с огнем защитный состав мгновенно вспучивается, образуя огнестойкий, объемный теплоизоляционный экран, перекрывающий доступ кислорода к поверхности древесины и не дающий возможность древесине гореть.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

**Внимание!** Канистру не ронять, не наклонять, не взбалтывать. В крышке имеется технологическое отверстие. При попадании состава в процессе обработки древесины на другие материалы следует немедленно промыть их водой. При проведении работ использовать

индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор, защитную одежду. При попадании состава на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза - немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 мин. При необходимости обратиться к врачу.

#### **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:**

Транспортировать в вертикальном положении отдельно от пищевых продуктов. Хранить [NEOMID Огнебиозащиту для строительных лесов](#) следует в оригинальной заводской таре в сухих отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до + 35°C на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников отопления. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания, после размораживания допускается появление незначительного осадка. Беречь от детей!

#### **СРОК ХРАНЕНИЯ:**

18 месяцев со дня изготовления. После вскрытия продукт использовать в течение 14 дней.

#### **СОСТАВ:**

Представляет собой водный раствор солей-антипиренов и биоцидных добавок.

Купить [NEOMID Огнебиозащиту для строительных лесов](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)