

Огнебиозащита для древесины Сагус (2 группы огнезащитной эффективности)

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ

[Огнебиозащита для древесины Сагус](#) - это комплексная защитная обработка древесины, с целью придания ей устойчивости к возгоранию, от воздействия маломощных источников огня, к устойчивости от поражения древоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, а также насекомых. Препарат соответствует требованиям пожарной безопасности, установленными в - ГОСТ 163-98, НПБ 251-98 (2 группа огнезащитной эффективности) при расходе не менее 400г/м², без учёта потерь. Устойчив к старению. Применяется как поверхностно-пропиточное средство для защиты стропильных конструкций крыш, балок, прогонов, обрешетки и др. от возгорания и биоразрушения. Кроме того, препарат предохраняет древесину от плесневых и дереворазрушающих грибов, не скрывает текстуру древесины и не препятствует ее естественному дыханию, не содержит токсичных и пожароопасных растворителей. Обработанная препаратом древесина не имеет запаха.

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид состава	Жидкость с белым или серым осадком. Допускается соответствующее окрашивание (оставляет выкрас древесины цвета «сосна»).
Плотность раствора при 20±0,1°C, г/см ³ ,	не менее 1,155
РН (концентрация водородных ионов)	11,0 - 12,6
Потеря массы контрольных образцов после испытаний методом керамической трубы при расходе препарата – 500 г/м ² ,	не более 25%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Огнебиозащитный состав Сагус наносят на очищенную от пыли, грязи, стружки, коры, обрабатываемую поверхность древесины. Состав на поверхность можно наносить кистью, валиком, распылителем, а также методом вымачивания или погружения, при температуре воздуха не ниже +5°C. Нанесение кистью, валиком или распылителем, необходимо проводить в несколько приёмов, с небольшим интервалом (30-45 мин.). Это необходимо для того, чтобы достичь нормированного расхода. Перед применением, состав рекомендуется взболтать или перемешать.

РАСХОД ПРЕПАРАТА

Суммарный расход препарата, для обеспечения огнезащитных свойств по 2-й группе (трудновоспламеняемой древесины) - не менее 400г/м².

БЕЗОПАСНОСТЬ

При использовании препарата, желательно пользоваться средствами личной защиты (резиновые перчатки, очки, респиратор), а также избегать попадания состава в глаза и на открытые части тела. При попадании в глаза и полость рта, промыть/прополоскать большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Огнебиозащитный состав Сагус производится только в оригинальной, герметично закрытой упаковке. При замерзании и последующем размораживании, препарат не теряет своих рабочих свойств. Срок хранения огнебиозащитного состава Сагус составляет 12 месяцев в оригинальной, герметично закрытой упаковке.

Купить [огнебиозащиту древесины Сагус](#) можно в магазине «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com/>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)