

# NEOMID BASE ECO

## Инструкция по применению

Серия: NEOMID PROTECT

[УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ АНТИСЕПТИК NEOMID BASE Eco](#)

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются

### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

NEOMID BASE ECO – универсальный бесцветный антисептик. Предназначен для защиты древесины от поражений дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, насекомыми - древоточцами и короедами на срок до 35 лет. Применяется для наружных и внутренних работ.

### **СВОЙСТВА:**

- обеспечивает усиленную защиту древесины на срок до 35 лет при отсутствии вымывания, либо если закрыт лакокрасочными материалами, например, лессирующим деревозащитным составом NEOMID BiO COLOR не изменяет цвет и структуру древесины
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Универсальный антисептик [NEOMID BASE ECO](#) применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений перед окрашиванием любыми лакокрасочными материалами, а также поверхностей внутри помещений и под навесом как самостоятельное покрытие.

### **Рекомендации:**

- Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.
- Для продления срока работы средства, обработанную поверхность следует защитить любым пленкообразующим составом, например, NEOMID BiO COLOR.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

- Состав наносится на древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся дальнейшей механической обработке. Механическую обработку древесины необходимо выполнить до пропитки.
- Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, смолы, старой краски и т.п.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем «NEOMID 500», дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:**

- NEOMID BASE ECO – готовый раствор, не требует разбавления водой.
- Перед применением перемешать.

## СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ:

### 1. Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или краскопульта.

- Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности в 2-3 слоя
- Время промежуточной межслойной сушки: 20-30 минут

### 2. Погружение материала в рабочий раствор.

- Для работы с препаратом разрешается использовать емкости и оборудование из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, алюминия.
- Температура обрабатываемой поверхности: не ниже +5°C.
- Время выдержки древесины в рабочем растворе: 2-5 минут.
- Защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков на срок не менее 24 часов при температуре 16-20°C и относительной влажности воздуха 60%.
- Фиксация средства происходит в течение 15 дней.

#### Расход рабочего раствора:

150-250 г/м<sup>2</sup> - для строганой древесины

250-400 г/м<sup>2</sup> - для пиленной древесины

## Технические характеристики [NEOMID BASE ECO](#)

<b>использование</b>	внутри/снаружи	<b>концентрат</b>	готовый раствор
<b>способы нанесения</b>	- кисть - валик с синтетическим ворсом - краскопульт	<b>t хранения</b>	от +5°C до +40°C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов замораживания
<b>расход</b>	150-250 г/м <sup>2</sup> - для строганой древесины  250-400 г/м <sup>2</sup> - для пиленной древесины	<b>экологичность</b>	экологически безопасен
<b>t нанесения</b>	>+5°C	<b>цвета</b>	бесцветный
<b>время выдержки состава</b>	20-30 минут	<b>фасовка</b>	пластиковая канистра 5 л., 10 л., 30 л.
<b>время высыхания</b>	не менее 24 ч. при t 16-20°C,  относительной влажности = 60%	<b>срок защиты</b>	до 35 лет
<b>количество слоев</b>	2-3 слоя с промежуточными сушками по 20-30 минут.	<b>срок хранения</b>	18 месяцев

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: защитную одежду, перчатки, очки, респиратор.
- При попадании на кожу смыть большим количеством воды.
- При попадании глаза, промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
- Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
- Гарантийный срок хранения не менее 18 месяцев.
- Беречь от детей!
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

**СОСТАВ:** соединения бора, ПАВ.

Не подлежит обязательной сертификации.

Купить [NEOMID BASE ECO](#) можно в компании «Биоторг»

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)