

NEOMID 550

Инструкция по применению

Серия: NEOMID PROTECT

СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ NEOMID 550

НАЗНАЧЕНИЕ:

Антисоль NEOMID 550 – состав для удаления фосфатных и минеральных высолов.

СВОЙСТВА:

- уничтожает образования солей различного происхождения
- удаляет налеты и высолы с кирпича, природного и искусственного камня, бетона и т.п.
- не изменяет цвет, свойств обрабатываемого материала
- не разрушает кладочный раствор

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Состав для удаления высолов NEOMID 550 применяется для обработки бетонных, каменных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей: стен, цоколей, заборов, декоративной отделки и т.л.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Зачистить щеткой или шпателем сильно пораженные участки поверхности.
- Во избежание повторного появления высолов, поверхность рекомендуется защитить гидрофобизирующим составом [NEOMID H₂O STOP](#), предотвращающим проникновение влаги в строительные материалы, при сохранении паропроницаемости обработанной поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:

- NEOMID 550 – концентрат.
- Для изготовления рабочего раствора концентрат разбавить водой в соотношении 1:2. При необходимости проводить работы в условиях отрицательных температур, концентрат следует развести полярным растворителем.

Концентрат	Назначение	
1:2	обработка мин. поверхностей	препарат разводится водой
	обработка мин. поверхностей в условиях отрицательных температурах	препарат разводится полярным растворителем

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Равномерно и обильно нанести рабочий раствор по всей обрабатываемой поверхности при помощи кисти, валика с синтетическим ворсом или любого разбрызгивающего устройства.
- Время выдержки состава на поверхности: 5-10 минут.
- По истечении времени остатки средства смыть водой.
- При необходимости процедуру повторить.
- Расход рабочего раствора: 100 - 250 г/м²

Технические характеристики [NEOMID 550](#)

использование	внутри/снаружи	разбавление (разведение)	- при положительных температурах развести концентрат водой. - при отрицательных температурах, концентрат разместить полярным растворителем, например, спирты.
способы нанесения	- кисть - валик с синтетическим ворсом - краскопульт	концентрат	1:2
расход	150 – 250 гр/м ²	фасовка	пластиковая канистра 1 л., 5 тл.
t нанесения	отрицательная и положительная температура	срок хранения	концентрат - 24 месяца
время выдержки состава	5-10 минут	срок хранения рабочего раствора	14 дней
количество слоев	1 слой, при необходимости повторить	t хранения	в прохладном месте, допускается 5 циклов замораживания-размораживания

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки.
- При попадании на кожу или слизистые оболочки, смыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте.
- Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев.
- Готовый раствор средства необходимо использовать в течение 14 дней.
- Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
- Беречь от детей!
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

СОСТАВ: Комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель.

Не подлежит обязательной сертификации.

Купить [NEOMID 550](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com/>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)