

Neomid 630 средство моющее для столешниц

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство [моющее для столешниц Неомид](#) (Средство моющее для столешниц NEOMID) (далее по тексту – средство) применяется для очистки различных деревянных поверхностей, покрытых маслом, воском, лакокрасочными материалами: столешницы, мебель, стены, полы, двери, оконные рамы, подоконники и т.д.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044-2018 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Примечание – при пользовании настоящей инструкцией по применению целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

СВОЙСТВА

Средство представляет собой водный раствор изопропилового спирта, поверхностно-активных веществ и функциональных добавок.

По показателям качества средства должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристики
Внешний вид	Опалесцирующая жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, оттенок не нормируется
Плотность, кг/м ³ , в пределах	970 – 1000
Показатель активности водородных ионов, водного раствора с массовой долей 1 % (рН), ед. рН, в пределах	8,0 – 9,5

- Бережно очищает древесину от пыли, остатков масла, жира, соусов на яично-масляной основе, варенья (джемов), кофе, меда
- Не высушивает древесину
- Не оставляет разводов и следов

Перед применением средство [Neomid 630](#) встряхнуть. Распылить на очищаемую поверхность или нанести смоченной средством тканевой салфеткой.

Протереть несколько раз в зависимости от степени загрязнения. Остатки средства убрать тканевой или бумажной салфеткой и вытереть насухо.

При наличии сильных загрязнений рекомендуется нанести средства повторно, выдержать не менее 10 минут, после чего удалить тканевой или бумажной салфеткой и вытереть насухо.

РАСХОД

Рекомендуемый расход средства 50 - 100 г/м² в зависимости от степени загрязнения.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007 относится к 4-му классу опасности (вещества умеренно опасные). При однократном и повторных нанесении средства оказывают раздражающее действие на кожные покровы и слизистые оболочки глаз.

Средство является негорючим продуктом в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

Все работы со средством должны проводиться в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021. При применении средства необходимо организовать контроль за содержанием вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.3532.

При попадании средства на кожу необходимо промыть пораженные участки кожи большим количеством воды. При наличии раздражения обратиться к врачу.

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством проточной воды в течение 10 – 15 мин. При наличии раздражения обратиться к врачу.

При попадании в желудок рвоту не вызывать, выпить несколько стаканов воды и обратиться к врачу.

Основная информация по безопасному использованию средства изложена в Паспорте безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Средство разрешается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Средство следует хранить в закрытой заводской таре в сухом, вентилируемом помещении при температуре от +5°C и до +35°C, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей. Замораживание средства не допускается

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие средства требованиям ТУ 20.41.32-128-98536873-2019 при соблюдении правил применения, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения средства – 2 года с даты изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за последствия нарушений (несоблюдения) требований настоящей инструкции по применению, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с инструкцией по применению.

Купить [Neomid 630 для деревянных поверхностей](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)